













DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		P1	P3	P4	P5	P6	P7	P8	D1	D2	D3	D4			
SCHEMAT WIDOK OD ZEWNĄTRZ		EI60	EI30	EI30	EI60	EI30	EI60	EI60							
															
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm]	So	850	890	900	770	1000	950	960	1270	1290	1110	1000			
	Ho	1870	2020	2000	1860	1880	1610	2290	2420	2000	2100	2050			
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	1030	1070	2060	890	1120	1070	1080	1280	1300	910	900			
	H	1930	2080	2090	1920	1950	1670	2350	2430	2440	1880	2000			
OZNACZENIE SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
ILOŚĆ		—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	2	1
KOLOR		SKRZYDŁO - PRZESZKLONE, OŚCIEŻNICE - RAL - 7016 (antracyt)				OKLEINA DREWNIANA		RAL - 7016 (antracyt)						RAL - 7016 (antracyt)	
UWAGI		1. SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH 2. SZKLENIE - SZYBA POJEDYŃCZA 3. OKUCIA Z ZACZEPEM ANTYWYWAŻENIOWYM - STAL NIERDZ., KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, ZAMEK PANENTOWY 4. DRZWI POŻAROWE, DYMOSZCZELNE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ 5. ELEKTROTRZYMACZ 6. WYSOKOŚĆ PODZIAŁU POZIOMEGO "a" DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI PROJEKTOWANYCH GABLOT				1. SKRZYDŁO: PŁYTOWE, WZMOCNIONE, PŁASKIE, OKLEINA CPL 0,7 LUB RÓWNORZĘDNEJ JAKOŚCI Z PRZEZNACZENIEM DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (EXTREME WG. OZNACZENIA FIRMY PORTA) 2. OŚCIEŻNICE: METALOWA KĄTOWA, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY; 3. OKUCIA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, 4. ZAMKI PATENTOWE WG UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM 5. DRZWI POŻAROWE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ 6. ELEKTRONICZNA KONTROLA DOSTĘPU		1. SKRZYDŁO: PŁYTOWE, WZMOCNIONE, STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO 2. OŚCIEŻNICE: METALOWA KĄTOWA, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY; 4. SAMOZAMYKACZ ZINTEGROWANY Z ZAWIASEM 5. DWUSTRONNY POCHWYT				1. SYSTEM BEZSZPROSOWY, SZKŁO LAMINOWANE 2. OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, np. Dormakaba Mundus 3. ZAMKI PATENTOWE WG UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM 4. SAMOZAMYKACZ ZINTEGROWANY Z ZAWIASEM 5. DWUSTRONNY POCHWYT		1. SKRZYDŁO: PŁYTOWE, WZMOCNIONE, STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO 2. OŚCIEŻNICE: METALOWA KĄTOWA, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY; 3. OKUCIA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, 4. ZAMKI PATENTOWE WG UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM	

- Uwagi:**
- Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
 - Elementy niestandardowe należy odtwarzać wg wzoru z oryginalnych okien i drzwi lub nowych okien tego samego typu.
 - Okna i drzwi należy wykonać w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu) – kolorystyka, podziały i proporcje w nawiązaniu do okien i drzwi istniejących.
 - Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym, w szczególności po ujawnieniu faktów dotyczących elementów i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu demontażu okładzin i elementów budowlanych oraz odstępstwa od założeń projektowych należy konsultować z projektantem.

ZADANIE PROJEKTOWE		REMONT PIWNIC MUZEUM HISTORII MIASTA POZNANIA	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		Muzeum Historii Miasta Poznania Stary Rynek 1, 61-773 Poznań dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL	
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)	UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS 11.2018
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski		
SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Ambrożewicz	UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	11.2018
TREŚĆ RYSUNKU		ZESTAWIENIE DRZWI	
BRANŻA	architektura	STADIUM	proj. budowlany
INDEX		0455	DATA
		11.2018	SKALA
		—	—
		STRONA	
		—	