

Symbol	D1		D2		D3, D3'		D4		D5		D6		D7	
Zestawienie stolarki projektowanej rys. skala 1:50														
	1		2/1		1/1		1/0		2/0		1/0		1	
	01	1	01	1	01	1	01	1	01	1	01	1	01	1
	1	0	1	0	3	0	2	0	1	0	2	0	1	0
otwór w świetle szer. / wys. + łęk	$\frac{120}{260 + 10}$		$\frac{120}{260}$		$\frac{90}{212}$		$\frac{90}{204}$		$\frac{80}{204}$		$\frac{100}{200}$		$\frac{90}{212}$	
Uwagi	zewnetrzne okiennice drewniane, dwuskrzydłowe, z nieotwieralnym przeszklonym nadświetlem, otwierane do zewnątrz, z stylizowanymi zawiasami i mosiężnym szyldem oraz indywidualna klamką (do dobrania w trybie nadzoru, zalecane pozyskanie zabytkowej klamki), wykonane na wzór istniejących drzwi wozowni oraz według rys. wyk.		Istniejące drzwi wewnętrzne drewniane do konserwacji (oczyszczenia, uzupełnienia ubytków oraz pomalowania na kolor ciemny brąz). Należy zachować istniejące zawiasy, klamka oraz szyld do wymiany na nowe (mosiężne) - do dobrania w trybie nadzoru.		Nowe drzwi wewnętrzne drewniane według zachownych drzwi wewnętrznych D2, malowane na kolor ciemny brąz. Klamka oraz szyld indywidualne (mosiężne) - do dobrania w trybie nadzoru. Futryna prosta. Drzwi oznaczone jako D3' wykonać z odcieciami - otworem w dolnej części skrzydła drzwiowego		Nowe drzwi wewnętrzne drewniane według zachownych drzwi wewnętrznych D2, malowane na kolor ciemny brąz. Klamka oraz szyld indywidualne (mosiężne) - do dobrania w trybie nadzoru. Futryna prosta.		Nowe drzwi wewnętrzne, stalowe. 1 szt. drzwi w klasie odporności ogniowej EI60		Nowe drzwi wewnętrzne, stalowe.		Nowe drzwi stalowe, malowane na kolor jasno szary (do dobrania według istniejących drzwi w części warsztatowej), ocieplone.	

Symbol	D15	R1
Zestawienie stolarki projektowanej rys. skala 1:50		
	3/4	1
	01	1
	7	0
otwór w świetle szer. / wys. + łęk	$\frac{80}{200}$	$\frac{160}{200}$
Uwagi	Nowe drzwi płytowe do kabin ze sklejki- rozwiązanie systemowe	Roleta przemysłowa elewacyjna.